HK SP DIN 43650

Електрически щекер за магнитна бобина DIN 43650 / ISO 4400

Свойства

Конструкция	щекер с централен болт, модификация A
Стандарт	EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400
работна температура	-40 °C to +125 °C
Обем на доставката	вкл. уплътнение и болт M3
Материал	корпус: полиамид контакти: CuZn
защитен клас	IP 65





Артикул

Обозначение	Цвят	Изпълнение	Тегло (kg)
HK SP 664	черен	стандарт 4-полюсен	0,07
HK SP 664 A	сив	стандарт 4-полюсен	0,07
HK SP 666	черен	стандарт 3-полюсен	0,07
HK SP 666 A	сив	стандарт 3-полюсен	0,07
HK SP 667 24	прозрачен	със светодиод за 12/24 V DC	0,07
HK SP 667 110	прозрачен	със светодиод за 110 V AC	0,07
HK SP 667 220	прозрачен	със светодиод за 230 V AC	0,07
HK SP 668 24	transparent / black	с LED 12/24 V и блок на защита	0,07
HK SP 668 24 A	transparent / grey	с LED 12/24 V и блок на защита	0,07
HK SP 669	черен	с изправител	0,07
HK SP 669 A	сив	с изправител	0,07

е принадлежност към следните продукти

HK SP EMDV	бобина за клапан картридж EMDV
HK SP 770	бобива за клапан картридж SUN
HK SP DFE	Бобина за магнитен пътен клапан HK DFE
HK SP 41C	Бобина за магнитен пътен клапан HK41C
HK SP 42C	Бобина за магнитен пътен клапан HK42C
HK SP CAE	Бобина за магнитен пътен клапан HK DKE
HK SP CAER	Бобина за магнитен пътен клапан HK DKER
HK SP CO	Бобина за магнитен пътен клапан HKDH

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.