# HK SP CO

Бобина за магнитен пътен клапан HKDH

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Обем на доставката** | с кръгло уплътнение |
| **принадлежащи щекери** | HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668, HKSP669 (щекер на изправител) |

## Указание

При бобини с променлив ток разходът на електроенергия във фазата на претегляне е значително по-висок отколкото във фазата на задържане.
Затова те никога не бива да работят без магнитно ядро, тъй като съществува опасност от прегряване и бобината може да изгори.
Подобен ефект настъпва, когато клапаните и магнитите с променлив ток работят с много високи честоти на такта (Вкл/Изкл). Така бобините често се намират в диапазона на висок разход на електроенергия и също могат да прегреят. За тези случаи на приложение се препоръчва използването на бобини RC с щекер на изправител.
При бобини с постоянно напрежение при процеса на изключване може да се стигне до много високи пикове на напрежението. Затова при тези бобини препоръчваме използването на щекери със защитно покритие.
Момент на затягане за гайките за закрепване на магнитните бобини: 3Nm
За магнитни бобини тип RC моля да използване щекер на изправител HKSP669.

## Указания за поръчка

други видове бобини при запитване

## Артикул

| Обозначение | Номинално напрежение +/- 10 % | за тип на вентила | Средна консумирана енергия (W) | Среден разход на електроенергия (A) | Тегло (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HK SP COU 12DC** | 12 VDC | HK DHI | 33 | 2,80 | 0,25 |
| **HK SP COU 24DC** | 24 VDC | HK DHI | 33 | 1,40 | 0,25 |
| **HK SP COU 28DC** | 28 VDC | HK DHI | 35 | 1,24 | 0,25 |
| **HK SP COI 110AC** | 110 VAC | HK DHI | 60 | 0,50 | 0,18 |
| **HK SP COI 230AC** | 230 VAC | HK DHI | 60 | 0,25 | 0,25 |
| **HK SP COU 230 RC** | 230 VRC | HK DHI | 40 | 0,25 | 0,25 |
| **HK SP COE 12DC** | 12 VDC | HK DHE DC | 30 | 2,80 | 0,30 |
| **HK SP COE 24DC** | 24 VDC | HK DHE DC | 30 | 1,40 | 0,30 |
| **HK SP COE 28DC** | 28 VDC | HK DHE DC | 30 | 1,24 | 0,30 |
| **HK SP COER 230AC** | 230 VAC | HK DHER | 30 | 0,25 | 0,30 |
| **HK SP COE 110AC** | 110 VAC | HK DHE AC | 30 | 0,50 | 0,30 |
| **HK SP COE 230AC** | 230 VAC | HK DHE AC | 30 | 0,25 | 0,30 |
| **HK SP COE 230RC** | 230 VRC | HK DHE DC | 58 | 0,25 | 0,30 |

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **HK SP DIN 43650** | Електрически щекер за магнитна бобина DIN 43650 / ISO 4400 |
| **HK UEB MUT** | Холендрова гайка за магнитен пътен клапан |

## е резервна част към следните продукти

| | |
|---|---|
| **HK DHE X 00 DC** | Магнитен пътен клапан ном. размер 6 без бобина |
| **HK DHE X 00 AC** | магнитен пътен клапан ном. размер 6 без бобина |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*