
HK V0 590
шоков клапан

HANSA-FLEX

Свойства

Изпълнение	директно закрепване към фланец уплътняване с кръгло уплътнение
Материал	корпус: поцинкована стомана вътрешни части от стомана
Работно налягане	макс. 300 bar
използване	For hydraulic planetary motors





Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроение за съответния случай на използване.

Указания за поръчка

пружини за други диапазони за настройка могат да се доставят като принадлежности

Артикул

Обозначение	протичане max. (L/min)	за двигателя	Съединение	Диапазон за настройка min. (bar)	Диапазон за настройка max. (bar)	Тегло (kg)
HK V0 590 0500	60	HK EPM, HK EPRM, HK HM BMP HD, HK HM BMR HD	G 1/2" - IG	40	180	0,80
HK V0 590 0490	60	HK EPMS, HK HM BMS	G 1/2" - IG	40	180	1,50
HK V0 590 0505	100	HK EPMT, HK HM BMT	G 3/4" - IG	40	180	1,85

Принадлежности

HK VML	пружина за шоков клапан
HK M HK V0590	комплект болтове за шоков клапан HK V0590

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.