
HK V2 575

дроселиращ възвратен клапан

Свойства

Изпълнение	стоманено изпълнение с прецизна хлабина на клапана suitable for control panel installation
Работно налягане	до 400 bar





Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроение за съответния случай на използване.

Описание

Точно регулиране на обемния поток респ. блокиране в едната посока на протичане, в обратната посока свободно протичане
метално уплътняване без утечки, линейно напречно сечение на отваряне
точно дроселиране в голям диапазон на протичане
налягане на отваряне на възвратния клапан 0,35 bar
Настройката се извършва както при дроселиращ клапан
Болтът с вътрешен шестостен в копчето за настройка служи за фиксиране
За монтажа на контролния панел може да бъде доставена допълнителна контрагайка

Артикул

Обозначение	протичане max. (L/min)	Налягане (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Резба	Тегло (kg)
HK V2 575-1/8	8	400	50	64	16	13,5	G 1/8"	0,13
HK V2 575-1/4	14	400	66	78	20	17,0	G 1/4"	0,25
HK V2 575-3/8	38	400	79	93	25	19,5	G 3/8"	0,50
HK V2 575-1/2	50	400	95	107	30	21,0	G 1/2"	0,75
HK V2 575-3/4	80	400	115	132	40	26,5	G 3/4"	1,60
HK V2 575-1	190	320	139	167	50	35,0	G 1"	3,05
HK V2 575-11/4	200	320	157	172	55	35,0	G 1.1/4"	3,75
HK V2 575-11/2	350	320	190	181	65	35,0	G 1.1/2"	5,76
HK V2 575-2	450	320	228	202	75	44,0	G 2"	10,00

стойности за макс. протичане при Δp=20bar

Принадлежности

HK KM 202	контрагайка

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.