
# HK ZDR 02

клапан за намаляване на налягането

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Изпълнение** | клапан с междинна планка |
| **Работно налягане** | макс. 350 bar |
| **Обемен поток** | макс. 120 л/мин |
| **Съединение** | ISO/Cetop 05 ном. размер 10 |






## Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроение за съответния случай на използване.

## Описание

клапан с междинна планка за изграждане на верижни съединения във височина с клапани ISO/Cetop 05 ном. размер 10

## Указания за поръчка

други клапани с междинна планка при запитване

## Артикул

| Обозначение | действа в канал | Диапазон за настройка на налягането min. (bar) | Диапазон за настройка на налягането max. (bar) | Изпълнение | Височина на плочата (mm) | Тег-ло (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK ZDR P02 1 S0 D1** | P | 7 | 70 | със серво управление | 50 | 2,8 |
| **HK ZDR P02 5 S0 D1** | P | 7 | 350 | със серво управление | 50 | 2,8 |
| **HK ZDR AR02 1 S0 D1** | A | 7 | 70 | със серво управление, с възвратен клапан | 50 | 2,8 |
| **HK ZDR AR02 5 S0 D1** | A | 7 | 315 | със серво управление, с възвратен клапан | 50 | 2,8 |
| **HK ZDR BR02 1 S0 D1** | B | 7 | 70 | със серво управление, с възвратен клапан | 50 | 2,8 |
| **HK ZDR BR02 5 S0 D1** | B | 7 | 315 | със серво управление, с възвратен клапан | 50 | 2,8 |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*