


HK ZDR 02

клапан за намаляване на налягането

HANSA FLEX

Свойства

Изпълнение	клапан с междинна планка
Работно налягане	макс. 350 bar
Обемен поток	макс. 120 л/мин
Съединение	ISO/Cetop 05 ном. размер 10



Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроени за съответния случай на използване.

Описание

клапан с междинна планка за изграждане на верижни съединения във височина с клапани ISO/Cetop 05 ном. размер 10

Указания за поръчка

други клапани с междинна планка при запитване

Артикул

Обозначение	действия в канал	Диапазон за настройка на налягането min. (bar)	Диапазон за настройка на налягането max. (bar)	Изпълнение	Височина на плочата (mm)	Тегло (kg)
HK ZDR P02 1 S0 D1	P	7	70	със серво управление	50	2,8
HK ZDR P02 5 S0 D1	P	7	350	със серво управление	50	2,8
HK ZDR AR02 1 S0 D1	A	7	70	със серво управление, с възвратен клапан	50	2,8
HK ZDR AR02 5 S0 D1	A	7	315	със серво управление, с възвратен клапан	50	2,8
HK ZDR BR02 1 S0 D1	B	7	70	със серво управление, с възвратен клапан	50	2,8
HK ZDR BR02 5 S0 D1	B	7	315	със серво управление, с възвратен клапан	50	2,8