


HK ZNS 01

спускащ се спирателен клапан

HANSA FLEX

Свойства

Изпълнение	клапан с междинна планка
Работно налягане	макс. 350 bar
Обемен поток	макс. 60 л/мин
Съединение	ISO/Cetop 03 ном. размер 6



Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроени за съответния случай на използване.

Описание

клапан с междинна планка за изграждане на верижни съединения във височина с клапани ISO/Cetop 03 ном. размер 6

Указания за поръчка

други клапани с междинна планка при запитване

Артикул

Обозначение	действа в канал	Диапазон за настройка на налягането min. (bar)	Диапазон за настройка на налягането max. (bar)	Изпълнение	Височина на плочата (mm)	Тегло (kg)
HK ZNS A01 2 S0 D1	A	70	175	съотношение на повратимост 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS A01 5 S0 D1	A	140	350	съотношение на повратимост 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 2 S0 D1	B	70	175	съотношение на повратимост 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 5 S0 D1	B	140	350	съотношение на повратимост 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 2 S0 D1	A + B	70	175	съотношение на повратимост 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 5 S0 D1	A + B	140	350	съотношение на повратимост 1 : 4,5	40	1,4