

HK ZP 16 DB

клапан за ограничаване на налягането

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------|---|
| Изпълнение | клапан с междинна планка със серво управление |
| Работно налягане | макс. 350 bar |
| Обмен поток | макс. 230 л/мин |
| Съединение | ISO/Cetop 07 ном. размер 16 |



Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроени за съответния случай на използване.

Описание

клапан с междинна планка за изграждане на верижни съединения във височина с клапани ISO/Cetop 07 ном. размер 16

Указания за поръчка

други клапани с междинна планка при запитване

Артикул

| Обозначение | действия в канал | Диапазон за настройка на налягането min. (bar) | Диапазон за настройка на налягането max. (bar) | Височина на плочата (mm) | Тегло (kg) |
|---------------------|------------------|--|--|--------------------------|------------|
| HK ZP 16 DB 12 P 15 | P | 7 | 105 | 40 | 3,4 |
| HK ZP 16 DB 12 P 50 | P | 35 | 350 | 40 | 3,4 |
| HK ZP 16 DB 12 A 15 | A | 7 | 105 | 40 | 3,4 |
| HK ZP 16 DB 12 A 50 | A | 35 | 350 | 40 | 3,4 |