

HK S TKV

Измервателен прибор аналогов QPT-K

HANSA FLEX

Свойства

Приложение	измерване на обемния поток
Изпълнение	с термометър до 120 °C и куплунг за измерване на налягане M16 x 2 с манометър с клапан за изграждане на налягане, вътрешен предпазител против претоварване и защитен куфар
Работна температура max.	120 °C
Материал	корпус от благородна стомана



Описание

независим от местоположението, с директно отчитане, една посока на протичане.

линейна скала на индикация в л/мин

здрава и нечувствителна към шок и вибрации

точност $\pm 2\%$ от крайната стойност на скалата

Идеално за сервизни проверки на хидравлични помпи, агрегати и задвижвания в

мобилната и стационарната хидравлика

Предпазител против претоварване за защита на уреда интегриран в клапана за

изграждане на налягане, счупване при претоварване (без изтичане на масло) при 420 bar

Артикул

Обозначение	Съединение	Диапазон на измерване	Налягане max. (bar)	L (mm)	Тегло (kg)
HK 702 S 020 TKV	G 3/4"	10 - 75 л/мин	350	303	7,4
HK 702 S 030 TKV	G 3/4"	10 - 115 л/мин	350	303	7,4
HK 762 S 040 TKV	G 1"	15 - 150 л/мин	350	303	7,9
HK 762 S 050 TKV	G 1"	19 - 190 л/мин	350	303	7,9