# DCA S
Метален маркуч

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Приложение** | Благодарение на изпълнението с дебели стени този маркуч е много подходящ за приложение под високо налягане. |
| **Изпълнение** | паралелно гофриран<br>дебелостенен<br>плоско гофриран |
| **Материал на маркуча** | благородна стомана 1.4541 |
| **Оплетка** | 1 оплетка от 1.4301 |
| **Температура min.** | -200 °C |
| **Температура max.** | 550 °C |
| **Температура** | важи само за маркуча |






## Указание

Моля към стойностите за налягането вземете под внимание динамичните и термичните коефициенти за намаляване.
Посочените стойности за налягане се отнасят само за маркучите.

## Указания за поръчка

други размери при запитване

## Артикул

| Обозначение | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Допуски ID/AD (mm) | Радиус на огъване статичен (mm) | Радиус на огъване динамичен (mm) | Работно налягане 20° C (стат.) (bar) | Тегло за м (kg) | Конструктивна дължина (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DCA 020 S** | 19,50 | 30,00 | 0,40 | 55 | 600 | 75,0 | 0,800 | при запитване |
| **DCA 025 S** | 25,60 | 38,10 | 0,40 | 70 | 680 | 60,0 | 1,120 | при запитване |
| **DCA 032 S** | 32,60 | 45,70 | 0,40 | 80 | 750 | 50,0 | 1,450 | при запитване |
| **DCA 040 S** | 39,60 | 54,00 | 0,50 | 100 | 850 | 45,0 | 1,820 | 10 до 12 |
| **DCA 050 S** | 51,00 | 67,50 | 0,50 | 130 | 950 | 40,0 | 2,900 | 10 до 12 |
| **DCA 065 S** | 65,50 | 87,80 | 0,60 | 175 | 1050 | 35,0 | 3,900 | 10 до 12 |
| **DCA 080 S** | 76,10 | 99,90 | 0,60 | 200 | 1280 | 25,0 | 4,200 | 10 до 12 |
| **DCA 100 S** | 102,40 | 127,40 | 1,00 | 250 | 1430 | 20,0 | 6,200 | 10 до 12 |
| **DCA 125 S** | 127,50 | 154,50 | 1,00 | 325 | 1700 | 16,0 | 5,800 | 10 до 12 |
| **DCA 150 S** | 151,50 | 180,00 | 1,00 | 375 | 2100 | 12,5 | 6,800 | 10 до 12 |

## Варианти на продукта

| | |
|---|---|
| **DCB S** | Метален маркуч, 2 оплетки от 1.4301 |
| **DCO S** | Метален маркуч, без оплетка |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*