MILK
Маркуч за хранителни продукти

Свойства



Диапазон на използване	хранително-вкусова промишленост
Вътрешен слой	без миризми и токсини, общо подходящи за хранителни продукти, специална гума NBR, бяла
Подложка	много устойчива на скъсване, синтетична текстилна подложка
Външен слой	синтетична гума с висока устойчивост на износване, на озон и атмосферни условия
Стандарт	съгласно европейските стандарти и директива FDA
Цвят	син
Температура min.	-40 °C
Температура max.	80 °C
Течности	мляко олио и т.н.

Указание

За почистване с препарати за миене маркучът е устойчив за кратко време до 110 °C.

Артикул

Обозначение	Цол	Вътрешен Ø (mm)	Външен Ø (mm)	Дебелина на стената (mm)	Работно налягане (bar)	Разрушаващо налягане (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)	Дължина на ролката (m)
MILK 38-7.5	1.1/2"	38,0	51,0	7,5	6,0	30	380	40
MILK 45-7.5	1.3/4"	44,5	57,5	7,5	6,0	30	445	40
MILK 51-8.5	2"	50,8	68,0	8,5	6,0	30	510	40

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.