# MILK
Маркуч за хранителни продукти

## Свойства




| | |
|---|---|
| **Диапазон на използване** | хранително-вкусова промишленост |
| **Вътрешен слой** | без миризми и токсини, общо подходящи за хранителни продукти, специална гума NBR, бяла |
| **Подложка** | много устойчива на скъсване, синтетична текстилна подложка |
| **Външен слой** | синтетична гума с висока устойчивост на износване, на озон и атмосферни условия |
| **Стандарт** | съгласно европейските стандарти и директива FDA |
| **Цвят** | син |
| **Температура min.** | -40 °C |
| **Температура max.** | 80 °C |
| **Течности** | мляко<br>олио<br>и т.н. |

## Указание

За почистване с препарати за миене маркучът е устойчив за кратко време до 110 °C.

## Артикул

| Обозначение | Цол | Вътрешен Ø (mm) | Външен Ø (mm) | Дебелина на стената (mm) | Работно налягане (bar) | Разрушаващо налягане (bar) | Радиус на огъване мин. (mm) | Дължина на ролката (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MILK 38-7.5** | 1.1/2" | 38,0 | 51,0 | 7,5 | 6,0 | 30 | 380 | 40 |
| **MILK 45-7.5** | 1.3/4" | 44,5 | 57,5 | 7,5 | 6,0 | 30 | 445 | 40 |
| **MILK 51-8.5** | 2" | 50,8 | 68,0 | 8,5 | 6,0 | 30 | 510 | 40 |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*