
MILK SD

Маркуч за хранителни продукти

HANSA-FLEX

Свойства



Диапазон на използване	хранително-вкусова промишленост
Особени белези	без фталати тестван съгласно 1907/2006 / EG (REACH)
Разрешително	изпълнено FDA 21 CFR 177.2600 BFR RECOMMENDATION XXI CAT 2 DM 21.03.73 E SEGUENTI EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE JAPAN-MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE NOTICE NO.370,1959 AND NO.201,2006
Вътрешен слой	без миризми и токсини, общо подходящи за хранителни продукти, специална гума NBR, бяла
Подложка	много устойчива на скъсване, синтетична текстилна подложка и спирала от стоманена тел
Външен слой	синтетична гума с висока устойчивост на износване, на озон и атмосферни условия
Стандарт	съгласно европейските стандарти и директива FDA
Цвят	син
Температура min.	-40 °C
Температура max.	80 °C
Течности	мляко олио и т.н.

Указание

За почистване с препарати за миене маркучът е устойчив за кратко време до 110 °C.

Артикул

Обозначение	Цол	Вътрешен Ø (mm)	Външен Ø (mm)	Дебелина на стената (mm)	Работно налягане (bar)	Разрушаващо налягане (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)	Дължина на ролката (m)
MILK SD 38-7	1.1/2"	38,0	52,0	7,0	10,0	30	120	40
MILK SD 40-7	1.1/2"	38,0	50,0	6,0	10,0	30	115	40
MILK SD 45-7	1.3/4"	44,5	59,0	7,0	10,0	30	140	40
MILK SD 63-7.5	2.1/2"	63,5	75,5	6,0	10,0	30	190	40
MILK SD 51-7.5	2"	50,8	66,0	7,5	10,0	30	160	40
MILK SD 75-8	3"	76,0	90,0	7,0	10,0	30	230	40