


Свойства

Диапазон на използване	свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1	тръбен накрайник
Форма на уплътнение 1	съединение с режещ пръстен
Стандарт	ISO 8434-1 DIN 3861
съкращение	BEL
Модификация	права
Конструктивна поредица	лек
Материал	стомана (с възможност за заваряване)



Указание

Крайният монтаж на режещия пръстен трябва да се извърши в закаления предварително монтиран накрайник (VOM...).

Като алтернатива препоръчваме форма на съединение AFL респ. AOL.

Указания за поръчка

други размери при запитване

Артикул

Обозначение	DN	PN (bar)	Конструктивна поредица	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FL	4	250	6 L	6	1,0	25
WA 006 FL	6	250	8 L	8	1,0	30
WA 008 FL	8	250	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL	10	219	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL	13	250	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL	16	160	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL	20	160	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL	25	100	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL	32	100	35 L	35	2,0	45
WA 040 FL	40	100	42 L	42	2,0	45

Варианти на продукта

WA FL CU	съединение ... FL, мед, мед
WA FL VA	съединение ... FL, VA, благородна стомана 1.4571