
WA LMH VA

съединение ... LMA, VA

Свойства

Диапазон на използване	свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1	накрайник с резба форма SC с външна резба Rd
Форма на уплътнение 1	конично уплътняващ с уплътнителен пръстен
Стандарт	DIN 11851 DIN 405-1
Модификация	права
Материал	благородна стомана





Указание

Типът съединение LMH VA се доставя без уплътнение.

Указания за поръчка

други размери при запитване

Артикул

Обозначение	DN	PN (bar)	G1
WA 010 LMH VA	10	40	Rd 28 x 1/8"
WA 013 LMH VA	13	40	Rd 34 x 1/8"
WA 020 LMH VA	20	40	Rd 44 x 1/6"
WA 025 LMH VA	25	40	Rd 52 x 1/6"
WA 032 LMH VA	32	40	Rd 58 x 1/6"
WA 040 LMH VA	40	40	Rd 65 x 1/6"
WA 040 025 LMH VA	40	40	Rd 52 x 1/6"
WA 050 LMH VA	50	25	Rd 78 x 1/6"
WA 065 LMH VA	65	25	Rd 95 x 1/6"
WA 080 LMH VA	80	25	Rd 110 x 1/4"
WA 100 LMH VA	100	25	Rd 130 x 1/4"
WA 125 LMH VA	125	16	Rd 160 x 1/4"
WA 150 LMH VA	150	16	Rd 190 x 1/4"

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.