
# HK VMP BL F

пружина за клапан за ограничаване на налягането

## Свойства

**използване** for pressure relief valve HK VMP BL






## Артикул

| Обозначение | Диапазон за настройка на налягането bar | подходящо за клапан със съединение T+P | H (mm) | Ø D (mm) | Тегло (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HK VMP BL 14 050** | 5 - 50 | 1/4" | 25,1 | 8,6 | 0,01 |
| **HK VMP BL 14 220** | 50 - 220 | 1/4" | 24,8 | 8,6 | 0,01 |
| **HK VMP BL 14 350** | 180 - 350 | 1/4" (само стоманен корпус) | 25,0 | 8,7 | 0,01 |
| **HK VMP BL 38 040** | 4 - 40 | 3/8" | 30,3 | 13,6 | 0,02 |
| **HK VMP BL 38 080** | 20 - 80 | 3/8" | 33,0 | 13,4 | 0,02 |
| **HK VMP BL 38 220** | 50 - 220 | 3/8" | 33,7 | 14,0 | 0,02 |
| **HK VMP BL 38 350** | 180 - 350 | 3/8" (само стоманен корпус) | 35,8 | 14,3 | 0,02 |
| **HK VMP BL 12 040** | 4 - 40 | 1/2" | 41,0 | 15,3 | 0,02 |
| **HK VMP BL 12 080** | 20 - 80 | 1/2" | 42,2 | 14,8 | 0,02 |
| **HK VMP BL 12 220** | 50 - 220 | 1/2" | 42,2 | 16,8 | 0,02 |
| **HK VMP BL 12 350** | 180 - 350 | 1/2" (само стоманен корпус) | 41,7 | 16,2 | 0,02 |
| **HK VMP BL 34 20 040** | 4 - 40 | 3/4" и 1" | 42,0 | 17,5 | 0,02 |
| **HK VMP BL 34 20 080** | 20 - 80 | 3/4" и 1" | 45,5 | 16,9 | 0,02 |
| **HK VMP BL 34 20 220** | 50 - 220 | 3/4" и 1" | 42,1 | 20,1 | 0,02 |
| **HK VMP BL 34 20 350** | 180 - 350 | 3/4" и 1" (само стоманен корпус) | 45,1 | 20,5 | 0,02 |

## е принадлежност към следните продукти

**HK VMP BL** клапан за ограничаване на налягането VMP BL

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*