


BETON 40

Маркуч за бетон

HANSA FLEX

Свойства

Диапазон на използване	строителна промишленост
Особени белези	щрихован
Стандарт	DIN 53516
Вътрешен слой	високо устойчива на износване, изолираща гума
Подложка	четири много устойчиви на скъсване синтетични текстилни подложки с многожилни гъвкави медни проводници
Външен слой	синтетична гума с висока устойчивост на износване, на озон и атмосферни условия
Цвят	черен
Температура min.	-40 °C
Температура max.	70 °C
Течности	строителен разтвор, бетон, замазка



Артикул

Обозначение	Цол	Вътрешен Ø (mm)	Външен Ø (mm)	Работно налягане (bar)	Разрушаващо налягане (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)	Дължина на ролката (m)
BETON 40-25-38	1"	25,4	38,0	40,0	120	110	40
BETON 40-32-46	1.1/4"	32,0	46,0	40,0	120	160	40
BETON 40-35-49	1.3/8"	35,0	49,0	40,0	120	175	40
BETON 40-38-54	1.1/2"	38,0	54,0	40,0	120	190	40
BETON 40-50-68	2"	50,8	68,0	40,0	120	280	40
BETON 40-63.5-83.5	2.1/2"	63,5	83,5	40,0	120	375	40