


# PVC TRANSP ST

Маркуч от меко PVC

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                        |   |
|------------------------|---|
| Диапазон на използване | хранително-вкусова промишленост   |
| Особени белези         | изключително устойчив, огъващ се, устойчив на натиск и износване, на UV лъчи и атмосферни влияния |
| Вътрешен слой          | PVC подходящ за хранителни продукти   |
| Подложка               | вставна спирала от стоманена тел  |
| Външен слой            | PVC подходящ за хранителни продукти   |
| Цвят                   | прозрачен   |
| Температура min.       | -5 °C   |
| Температура max.       | 60 °C   |
| Течности               | плодови сокове<br>минерална вода<br>вино<br>течни храни с до 15% съдържание на алкохол            |



## Артикул

| Обозначение       | Цол    | Вътрешен Ø (mm) | Външен Ø (mm) | Разрушаващо налягане (bar) | Вакум (bar) | Радиус на огъване мин. (mm) | Дължина на ролката (m) |
|-------------------|--------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|
| PVC 10 TRANSP ST  | 3/8"   | 10,0            | 16,0          | 21                         | 0,90        | 20                          | 50                     |
| PVC 12 TRANSP ST  | 1/2"   | 12,0            | 17,8          | 21                         | 0,90        | 25                          | 50                     |
| PVC 16 TRANSP ST  | 5/8"   | 16,0            | 21,7          | 18                         | 0,90        | 35                          | 50                     |
| PVC 19 TRANSP ST  | 3/4"   | 20,0            | 27,1          | 15                         | 0,90        | 50                          | 50                     |
| PVC 25 TRANSP ST  | 1"     | 25,4            | 33,3          | 15                         | 0,90        | 60                          | 50                     |
| PVC 32 TRANSP ST  | 1.1/4" | 31,8            | 40,1          | 13                         | 0,90        | 75                          | 50                     |
| PVC 38 TRANSP ST  | 1.1/2" | 38,1            | 46,7          | 12                         | 0,90        | 90                          | 50                     |
| PVC 51 TRANSP ST  | 2"     | 50,8            | 61,1          | 9                          | 0,80        | 125                         | 50                     |
| PVC 63 TRANSP ST  | 2.1/2" | 63,0            | 75,0          | 7                          | 0,70        | 150                         | 30                     |
| PVC 76 TRANSP ST  | 3"     | 76,0            | 89,9          | 6                          | 0,70        | 195                         | 30                     |
| PVC 102 TRANSP ST | 4"     | 101,6           | 116,3         | 6                          | 0,60        | 300                         | 30                     |