


HK ROTEX AF

куплунг Rotex за аксиални бутални и роторни пластинчати помпи

HANSA FLEX

Свойства

Изпълнение	може да се комбинира с носач на помпа HK PK
Материал	GG
използване	For axial piston pump HK PVPC and vane pump HK PFE



Описание

запазва еластичността си при завъртане, заглушаващ вибрациите, без поддръжка
аксиално щепселни, подсигурени към пробив
изграждащи контакт, ниски вибрационни моменти

Артикул

Обозначение	A	B	C	D	Ø E	Ø F	Ø G	Ø H	ширина на жлеба от страна на помпата	Двигател	Помпа	Тегло
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			(kg)
HK R 3842-22.22 G	114	24	45	45	80	42	22,22	66	4,75	констр. размер 160	HKPFE41	2,5
HK R 3842-22.22 F	114	24	45	45	80	42	22,22	66	6,38	констр. размер 160	HKPVPC30	2,5
HK R 3842-25.38 BS	114	24	45	45	80	42	25,38	66	6,37	констр. размер 160	HKPVPC40	2,5
HK R 4248-22.22 G	126	26	50	50	95	48	22,22	75	4,75	Констр. размер 180	HKPFE41	3,9
HK R 4248-34.92 M	126	26	50	50	95	48	34,92	75	7,93	Констр. размер 180	HKPFE52	3,9
HK R 4248-22.22 F	126	26	50	50	95	48	22,22	75	6,38	Констр. размер 180	HKPVPC30	3,9
HK R 4248 75-25 38 BS	151	26	75	50	95	48	25,38	75	6,37	констр. размер 160/180	HKPVPC40	4,5
HK R 4248-31.75 K	126	26	50	50	95	48	31,75	75	7,93	Констр. размер 180	HKPVPC50	3,9
HK R 4255-34.92 M	126	26	50	50	95	55	34,92	75	7,93	Констр. размер 200	HKPFE52	3,9
HK R 4255 75-25 38 BS	151	26	75	50	95	55	25,38	75	6,37	Констр. размер 200	HKPVPC40	4,5
HK R 4255-31.75 K	126	26	50	50	95	55	31,75	75	7,93	Констр. размер 200	HKPVPC50	3,9
HK R 4860 80-31.75 K	164	28	80	56	105	60	31,75	85	7,93	Констр. размер 225	HKPVPC50	6,0