


KP 400

Компактен маркуч

HANSA FLEX

Свойства	
Диапазон на използване	циркулации със средно до високо налягане с тесни монтажни условия
Стандарт	EN 856 R12
Вътрешен слой	маслоустойчива, синтетична гума
Подложка	четири спирали от стоманена тел с най-висока здравина
Външен слой	синтетична гума с висока устойчивост на износване, на озон и атмосферни условия
Цвят	черен
Температура min.	-40 °C
Температура max.	121 °C
Течности	минерално масло гликол водно-гликолни емулсии вода (0 °C до + 70 °C)



Артикул										
Обозначение	DN*	Мярка	Цол	Вътрешен Ø (mm)	Външен Ø (mm)	Работно налягане (bar)	Контролно налягане (bar)	Разрушаващо налягане (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)	
KP 410	10	6	3/8"	9,5	20,3	280,0	560	1120	65	
KP 413	12	8	1/2"	12,7	23,8	280,0	560	1120	90	
KP 416	16	10	5/8"	15,9	27,4	280,0	560	1120	100	
KP 420	19	12	3/4"	19,0	30,7	280,0	560	1120	120	
KP 425	25	16	1"	25,4	38,0	280,0	560	1120	155	

DN = номинален диаметър, номинална ширина