

Свойства

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Диапазон на използване | свързваща арматура за гъвкави връзки |
| Съединение 1 | метрична гаечна резба |
| Форма на уплътнение 1 | 24° външен конус с кръгло уплътнение |
| Стандарт | DIN 3865 ISO 8434-1 |
| съкращение | DKOS |
| Модификация | права |
| Конструктивна поредица | тежък |
| Материал | стомана (с възможност за заваряване) |



Указание

Посочените ширини на ключа са ориентировъчно стойности!

Указания за поръчка

други размери при запитване

Артикул

| Обозначение | DN | PN (bar) | G1 | Конструктивна поредица | S1 (mm) |
|-------------|----|----------|------------|------------------------|---------|
| WA 004 AOS | 4 | 630 | M 16 x 1,5 | 8S | 19,0 |
| WA 006 AOS | 6 | 630 | M 18 x 1,5 | 10 S | 22,0 |
| WA 008 AOS | 8 | 630 | M 20 x 1,5 | 12 S | 24,0 |
| WA 010 AOS | 10 | 630 | M 22 x 1,5 | 14 S | 27,0 |
| WA 013 AOS | 13 | 400 | M 24 x 1,5 | 16 S | 30,0 |
| WA 016 AOS | 16 | 400 | M 30 x 2 | 20 S | 36,0 |
| WA 020 AOS | 20 | 400 | M 36 x 2 | 25 S | 46,0 |
| WA 025 AOS | 25 | 250 | M 42 x 2 | 30 S | 50,0 |
| WA 032 AOS | 32 | 250 | M 52 x 2 | 38 S | 60,0 |

Варианти на продукта

WA AOS VA съединение ... AOS, VA, благородна стомана