
HK FS

Разделител / обединител на ток FS

Свойства

Изпълнение	pressure-compensated
Работно налягане	макс. 350 bar





Описание

Δp при макс. номинално протичане = 20bar
същите точности при разделяне или обединяване на маслените потоци
частична точност в % от общия маслен поток на съединение 3:
HKFSBS при 12 л/мин = 50% ± 2,5%;
HKFSBS при 2,5 л/мин = 50% ± 4,5%;
HKFSCS при 30 л/мин = 50% ± 2,5%;
HKFSCS при 6 л/мин = 50% ± 4,5%
при Q < Qmin е неопределена частична точност

Артикул

Обозначение	Обемен поток min. (L/min)	Обемен поток max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	причислен корпус с холендър	Резба с холендър	SW (mm)	Момент на затягане (N-m)	Тег-ло (kg)
HK FS BS XAN	2,5	12,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5
HK FS CS XAN	6,0	30,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5

Принадлежности

HK GEH MM	Корпус на клапан за клапани картридж T-31A
HK GEH MBJ	корпус на клапан междинна планка за клапани картридж T-31A

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.