


## Свойства

Диапазон на използване	свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1	външна резба UN/UNF
Форма на уплътнение 1	74° външен конус
Стандарт	SAE J514
съкращение	AGJ
Модификация	права
Материал	благородна стомана



## Указание

Посочените ширини на ключа са ориентировъчно стойности!

## Указания за поръчка

други размери при запитване

## Артикул

Обозначение	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HJ VA	6	345	7/16" -20 UNF	14
WA 008 HJ VA	8	345	1/2" -20 UNF	14
WA 010 HJ VA	10	345	9/16" -18 UNF	19
WA 013 HJ VA	13	310	3/4" -16 UNF	22
WA 016 HJ VA	16	240	7/8" -14 UNF	24
WA 020 HJ VA	20	240	1,1/16" -12 UN	27
WA 025 HJ VA	25	210	1.5/16" -12 UN	36
WA 032 HJ VA	32	170	1.5/8" -12 UN	46
WA 040 HJ VA	40	140	1,7/8" -12 UN	50
WA 050 HJ VA	50	115	2,1/2" -12 UN	65

## Варианти на продукта

WA HJ съединение ... HJ, стомана, стомана