

# WA HL VA

съединение ... HL, VA

**HANSA FLEX**

## Свойства

Диапазон на използване свързваща арматура за гъвкави връзки

Съединение 1 метрична външна резба цилиндрична

Форма на уплътнение 1 24° вътрешен конус


Стандарт DIN 2353  
ISO 8434-1

съкращение CEL

Модификация права

Конструктивна поредица лек

Материал благородна стомана



## Указание

Посочените ширини на ключа са ориентировъчно стойности!

## Указания за поръчка

други размери при запитване

## Артикул

Обозначение	DN	PN (bar)	G1	Конструктивна поредица	SW (mm)
WA 004 HL VA	4	250	M 12 x 1,5	6 L	14
WA 006 HL VA	6	250	M 14 x 1,5	8 L	17
WA 008 HL VA	8	250	M 16 x 1,5	10 L	17
WA 010 HL VA	10	250	M 18 x 1,5	12 L	19
WA 013 HL VA	13	250	M 22 x 1,5	15 L	22
WA 016 HL VA	16	160	M 26 x 1,5	18 L	27
WA 020 HL VA	20	160	M 30 x 2	22 L	32
WA 025 HL VA	25	100	M 36 x 2	28 L	41
WA 032 HL VA	32	100	M 45 x 2	35 L	46
WA 040 HL VA	40	100	M 52 x 2	42 L	55

## Варианти на продукта

WA HL съединение ... HL, стомана, стомана (с възможност за заваряване)