

# WA HS

съединение ... HS, стомана

**HANSA FLEX**

## Свойства

Диапазон на използване свързваща арматура за гъвкави връзки

Съединение 1 метрична външна резба цилиндрична

Форма на уплътнение 1 24° вътрешен конус

Стандарт DIN 2353  
ISO 8434-1

съкращение CES

Модификация права

Конструктивна поредица тежък

Материал стомана (с възможност за заваряване)



## Указание

Посочените ширини на ключа са ориентировъчно стойности!

## Указания за поръчка

други размери при запитване

## Артикул

Обозначение	DN	PN (bar)	G1	Конструктивна поредица	SW (mm)
WA 004 HS	4	630	M 16 x 1,5	8S	17
WA 006 HS	6	630	M 18 x 1,5	10 S	19
WA 008 HS	8	630	M 20 x 1,5	12 S	22
WA 010 HS	10	630	M 22 x 1,5	14 S	24
WA 013 HS	13	400	M 24 x 1,5	16 S	27
WA 016 HS	16	400	M 30 x 2	20 S	32
WA 020 HS	20	400	M 36 x 2	25 S	36
WA 025 HS	25	250	M 42 x 2	30 S	46
WA 032 HS	32	250	M 52 x 2	38 S	55

## Варианти на продукта

WA HS VA съединение ... HS, VA, благородна стомана