

NSFA Typ C

Филтрираща система паралелен поток тип C

HANSA FLEX

Свойства

Течности минерално масло
синтетични масла
масла за турбини
растителни масла



Описание

Филтриращите системи паралелен поток повишават надежността и експлоатационната готовност на много хидравлични и смазващи системи. Филтрацията на масло удължава не само срока на годност на средата, а и на цялата уредба.

Благодарение на използване в паралелния поток филтърът може да работи постоянно и независимо от промените на налягането и обема в главната система.

Уредите се отличават с компактна конструкция и ниско ниво на шума.

Указания за поръчка

Всички филтриращи уредби се доставят без филтриращи елементи.

Други обемни потоци и мощности на двигателя при запитване.

Допълнителна информация

Уредба за двойна филтрация, необходими са 2 филтриращи елемента.

Филтриращите уредби могат да бъдат отдавани под наем за дни, седмици и месеци.

Нашите сервизни техници извършат монтажа и пускането в експлоатация срещу заплащане.

Продължителността на филтриране зависи значително от степента на замърсяване на средата.

Артикул

Обозначение	Напрежение	Мощност (kW)	Обемен поток max. (L/min)	Размер на инсталацията*	Тегло (kg)
NSFA TYP C 80/400V 3.0	400 V	3,0	80,0		45
NSFA TYP C 80/380 V 3.0	380 V	3,0	80,0	до 2500 литра	45

размерът на инсталацията съдържа само ориентировъчни стойности

Принадлежности

FI ND E UF филтриращ елемент за филтри ниско налягане UF