

NSFA Typ D

Филтрираща система паралелен поток тип D

HANSA FLEX

Свойства

Течности минерално масло
синтетични масла
масла за турбини
растителни масла



Описание

Филтриращите системи паралелен поток повишават надежността и експлоатационната готовност на много хидравлични и смазваци системи. Филтрацията на масло удължава не само срока на годност на средата, а и на цялата уредба.

Благодарение на използване в паралелния поток филтърът може да работи постоянно и независимо от промените на налягането и обема в главната система.

Уредите се отличават с компактна конструкция и ниско ниво на шума.

Указания за поръчка

Всички филтриращи уредби се доставят без филтриращи елементи.

Други обемни потоци и мощности на двигателя при запитване.

Допълнителна информация

Филтриращите уредби могат да бъдат отдавани под наем за дни, седмици и месеци.

Нашите сервизни техници извършват монтажа и пускането в експлоатация срещу заплащане.

Продължителността на филтриране зависи значително от степента на замърсяване на средата.

Артикул

Обозначение	Напрежение	Мощност (kW)	Обемен поток max. (L/min)	Размер на инсталацията*	Тегло (kg)
NSFA TYP D 10/400V 055	400 V	0,55	10,0		20
NSFA TYP D 20/230V 1.5	400 V	1,50	20,0	до 600 литра	15
NSFA TYP D 20/400V 1.5	400 V	1,50	20,0	до 600 литра	15
NSFA TYP D 40/230 V 1.5	230 V	1,50	40,0	до 1200 литра	18
NSFA TYP D 40/400V 1.5	400 V	1,50	40,0	до 1200 литра	23
NSFA TYP D 60/400V 1.5	400 V	1,50	60,0		23
NSFA TYP D 40/24 V 035	24 V	0,35	40,0	до 1200 литра	15
NSFA TYP D 10/380 V 055	380 V	0,55	10,0	до 1000 литра	20

размерът на инсталацията съдържа само ориентировъчни стойности

Принадлежности

FI ND E MA филтриращ елемент за филтри ниско налягане MA