

08BS 9 FPM

Самоуплътняващ пръстен, центриран 08BS9-FPM

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------------------|---|
| Конструкция | самоуплътняващ пръстен |
| Допълнение към конструкцията | самоцентриращ се |
| Температура min. | -20 °C |
| Температура max. | 200 °C |
| Монтаж | с болтове и свързващи детайли |
| Материал | 1) FPM (2) кадмирана или пасивирана въглеродородна стомана |



| Toleranz / Tolerance | | | | |
|----------------------|------------|---------|---------|---------|
| Baureihe / Range | A | B | C | E |
| 9; 92; 93 | +0,13 0 | +/-0,13 | +/-0,13 | +/-0,15 |



Описание

перфектно уплътняване
 многобройни възможности за приложение в статичния и динамичния диапазон, при въртеливи движения не е възможно изкривяване
 многобройни възможности за приложение в зависимост от материала.
 съществува за метрична резба, резба Withworth и резба BSP.

Артикул

| Обозначение | за резба | за резба | A (mm) | B (mm) | A (mm) | C (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | Налягане PB (bar) |
|--------------------|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| UR 10.7-18-1.5 FKM | - | - | 10,7 | 18,0 | - | 1,5 | - | - | - | - |
| 08BS 921 FPM | G 1/4" | 1/2 inch | - | - | 20,57 | - | 15,21 | 13,74 | 2,10 | 1550 |
| 08BS 923 FPM | G 3/8" | - | - | - | 23,80 | - | 18,75 | 17,28 | 2,10 | 1260 |
| 08BS 925 FPM | G 1/2" | 13/16 inch | - | - | 28,58 | - | 23,01 | 21,54 | 2,40 | 1150 |
| 08BS 927 FPM | G 3/4" | 1 inch | - | - | 34,93 | - | 28,53 | 27,05 | 2,40 | 1060 |
| 08BS 929 FPM | G 7/8" | 1.3/16 inch | - | - | 38,10 | - | 32,29 | 30,81 | 2,40 | 900 |
| 08BS 930 FPM | G 1" | 1.5/16 inch | - | - | 42,80 | - | 36,88 | 33,89 | 2,50 | 790 |
| 08BS 932 FPM | G 1.1/4" | 1.5/8 inch | - | - | 52,38 | - | 45,93 | 42,93 | 2,50 | 690 |