

NW
Почиствач, NW

Свойства

Конструкция	почиствач
Скорост при плъзгане max.	4,0 m/s
Температура min.	-30 °C
Температура max.	110 °C
Течности	минерални масла
Монтаж	притиснете почиствача в поемащия жлеб
Материал	почиствач: PA + MoS2
Приложение	хидравлика



Toleranz / Tolerance			
d	D	L	C
h11	+0,20 0	+0,25 0	+0,10 0



Описание

лесен монтаж
лесно решение.
висока устойчивост на износване

Артикул

Обозначение	d (mm)	D (mm)	L (mm)	C (mm)
NW 500	12,70	22,22	4,4	20,62
NW 16	16,00	26,00	4,5	24,50
NW 750	19,05	31,75	6,0	30,15
NW 20	20,00	33,00	6,0	31,50
NW 875	22,22	34,92	6,0	33,32
NW 25	25,00	38,00	6,0	36,50
NW 1000	25,40	38,10	6,0	36,50
NW 1125	28,57	41,27	6,0	99,70
NW 1250	31,80	44,45	6,0	72,29
NW 1500	38,10	50,80	6,0	49,20
NW 1750	44,45	57,15	6,0	52,37
NW 50	50,00	63,00	6,0	61,50
NW 2000	50,80	63,50	6,0	61,90
NW 2500	63,50	76,20	6,0	74,60
NW 2750	69,85	82,55	6,0	80,65
NW 70	70,00	83,00	6,0	81,50
NW 3000	76,20	88,90	6,0	87,30

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.