# WP
Водач на бутало, WP

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Скорост при плъзгане max.** | 5,0 m/s |
| **Притискане на повърхностите** | при 20°C 15 N/мм2; при 100°C 10 N/мм3 |
| **Температура min.** | -30 °C |
| **Температура max.** | 110 °C |
| **Течности** | минерални масла<br>водни емулсии |
| **Монтаж** | поставете в жлеба |
| **Материал** | полиацетал + стъкловлакна |






Toleranz / Tolerance

| D | d | L |
|---|---|---|
| H8 | 0<br>+0,05 | +0,10<br>0 |

## Указание

изчисление на напречното усилие; F= p x D x L x n
F= максимално напречно усилие (N)
p= максимално притискане на повърхностите (N/мм2)
D x L= проектирана площ (мм2)
n= брой пръстени

## Описание

лесна обработка с монтажен жлеб и монтаж
висока товароносимост за бутални цилиндри.
Внимание, не може да се използва като упор

## Артикул

| Обозначение | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **WP 25** | 25 | 15 | 10,0 |
| **WP 30** | 30 | 20 | 13,0 |
| **WP 35** | 35 | 25 | 13,0 |
| **WP 40** | 40 | 30 | 13,0 |
| **WP 45** | 45 | 35 | 13,0 |
| **WP 55** | 55 | 45 | 16,0 |
| **WP 60** | 60 | 45 | 16,0 |
| **WP 65** | 65 | 55 | 16,0 |
| **WP 75** | 75 | 65 | 16,0 |
| **WP 85** | 85 | 75 | 16,0 |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*