

CHEM EPDM

Маркуч за химически продукти

HANSA FLEX

Свойства

Диапазон на използване	химическа промишленост морски и промишлени отпадни води
Особени белези	подходящ като напорен маркуч за химическата промишленост
Стандарт	DIN EN 12115
Вътрешен слой	устойчива на химикали, черна, гладка гума EPDM
Подложка	две много здрави текстилни подложки и два многожилни гъвкави медни проводника
Външен слой	устойчива на износване, възпламеняване, озон и атмосферни условия гума CR
Цвят	черен
Температурен диапазон	мин. гъвкав до -35°C макс. зависим от средата 95°C температурни пикове до 120°C



Артикул

Обозначение	Цол	Вътрешен Ø (mm)	Външен Ø (mm)	Работно налягане (bar)	Разрушаващо налягане (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)	Дължина на ролката (m)
CHEM 19-6 EPDM	3/4"	19,0	31	16,0	64	125	40
CHEM 25-6 EPDM	1"	25,4	37	16,0	64	150	40
CHEM 32-6 EPDM	1.1/4"	32,0	44	16,0	64	175	40
CHEM 38-6.5 EPDM	1.1/2"	38,0	51	16,0	64	225	40
CHEM 51-8 EPDM	2"	50,8	67	16,0	64	275	40
CHEM 63-8 EPDM	2.1/2"	63,5	79	16,0	64	300	40
CHEM 76-8 EPDM	3"	76,2	92	16,0	64	350	40
CHEM 102-8 EPDM	4"	101,6	118	16,0	64	450	40