

# CHEM EPDM SD

Смукателен маркуч за химически продукти

**HANSA FLEX**

| Свойства               |  |
|------------------------|--|
| Диапазон на използване | химическа промишленост<br>морски и промишлени отпадни води   |
| Особени белези         | подходящ като напорен маркуч за химическата промишленост   |
| Стандарт               | DIN EN 12115   |
| Вътрешен слой          | устойчива на химикали, черна, гладка гума EPDM   |
| Подложка               | две много здрави текстилни подложки, две спирали от стоманена тел и два антистатични многожилни гъвкави медни проводника |
| Външен слой            | устойчива на износване, възпламеняване, озон и атмосферни условия гума CR  |
| Цвят                   | черен  |
| Температурен диапазон  | мин. гъвкав до -35°C<br>макс. зависим от средата 95°C<br>температурни пикове до 120°C                                    |



| Артикул             |        |                 |               |                        |                            |             |                             |                        |
|---------------------|--------|-----------------|---------------|------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|
| Обозначение         | Цол    | Вътрешен Ø (mm) | Външен Ø (mm) | Работно налягане (bar) | Разрушаващо налягане (bar) | Вакум (bar) | Радиус на огъване мин. (mm) | Дължина на ролката (m) |
| CHEM 19-6 EPDM SD   | 3/4"   | 19,0            | 31            | 16,0                   | 64                         | 0,9         | 125                         | 40                     |
| CHEM 25-6 EPDM SD   | 1"     | 25,4            | 37            | 16,0                   | 64                         | 0,9         | 150                         | 40                     |
| CHEM 32-6 EPDM SD   | 1.1/4" | 32,0            | 44            | 16,0                   | 64                         | 0,9         | 175                         | 40                     |
| CHEM 38-6.5 EPDM SD | 1.1/2" | 38,0            | 51            | 16,0                   | 64                         | 0,9         | 225                         | 40                     |
| CHEM 50-7 EPDM SD   | 2"     | 50,8            | 67            | 16,0                   | 64                         | 0,9         | 275                         | 40                     |
| CHEM 63-8 EPDM SD   | 2.1/2" | 63,5            | 79            | 16,0                   | 64                         | 0,9         | 300                         | 40                     |
| CHEM 76-8 EPDM SD   | 3"     | 76,2            | 92            | 16,0                   | 64                         | 0,8         | 350                         | 40                     |
| CHEM 102-8 EPDM SD  | 4"     | 101,6           | 118           | 16,0                   | 64                         | 0,8         | 450                         | 40                     |