

# CHEM EPDM SD

Смукателен маркуч за химически продукти

**HANSA FLEX**

## Свойства

Диапазон на използване	химическа промишленост морски и промишлени отпадни води
Особени белези	подходящ като напорен маркуч за химическата промишленост
Стандарт	DIN EN 12115
Вътрешен слой	устойчива на химикали, черна, гладка гума EPDM
Подложка	две много здрави текстилни подложки, две спирали от стоманена тел и два антистатични многожилни гъвкави медни проводника
Външен слой	устойчива на износване, възпламеняване, озон и атмосферни условия гума CR
Цвят	черен
Температурен диапазон	мин. гъвкав до -35°C макс. зависим от средата 95°C температурни пикове до 120°C



## Артикул

Обозначение	Цол	Вътрешен Ø (mm)	Външен Ø (mm)	Работно налягане (bar)	Разрушаващо налягане (bar)	Вакум (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)	Дължина на ролката (m)
CHEM 19-6 EPDM SD	3/4"	19,0	31	16,0	64	0,9	125	40
CHEM 25-6 EPDM SD	1"	25,4	37	16,0	64	0,9	150	40
CHEM 32-6 EPDM SD	1.1/4"	32,0	44	16,0	64	0,9	175	40
CHEM 38-6.5 EPDM SD	1.1/2"	38,0	51	16,0	64	0,9	225	40
CHEM 50-7 EPDM SD	2"	50,8	67	16,0	64	0,9	275	40
CHEM 63-8 EPDM SD	2.1/2"	63,5	79	16,0	64	0,9	300	40
CHEM 76-8 EPDM SD	3"	76,2	92	16,0	64	0,8	350	40
CHEM 102-8 EPDM SD	4"	101,6	118	16,0	64	0,8	450	40