

AGRI WAS LR

Плосък маркуч за вода

HANSA FLEX

Свойства

Диапазон на използване	аграрна техника промишлен и строителен отрасъл
Особени белези	може да се натоварва екстремно благодарение на подложките с висока устойчивост на скъсване
Вътрешен слой	PVC
Подложка	текстилна подложка
Външен слой	NBR с надлъжни защитни ребра
Цвят	черен
Температура min.	-20 °C
Температура max.	100 °C
Течности	вода въздух масло бензин



Указание

подходящо и за въздух, масло, бензин

Артикул

Обозначение	Цол	Вътрешен Ø (mm)	Дебелина на стената (mm)	Работно налягане (bar)	Дължина на ролката (m)
AGRI WAS 19 LR	3/4"	19	1,5	25,0	100
AGRI WAS 25 LR	1"	25	1,5	25,0	100
AGRI WAS 32 LR	1.1/4"	32	1,5	20,0	100
AGRI WAS 38 LR	1.1/2"	38	1,5	16,0	100
AGRI WAS 52 LR	2"	52	2,0	16,0	100
AGRI WAS 65 LR	2.1/2"	65	2,0	16,0	100
AGRI WAS 76 LR	3"	75	2,5	16,0	100
AGRI WAS 90 LR	3.1/2"	90	2,5	16,0	100
AGRI WAS 102 LR	4"	102	2,5	16,0	100
AGRI WAS 127 LR	5"	127	3,0	16,0	100
AGRI WAS 152 LR	6"	152	3,0	16,0	100

BD = работно налягане