

Свойства

| | |
|------------------------|--|
| Диапазон на използване | аграрна техника промишлен и строителен отрасъл |
| Особени белези | може да се натоварва екстремно благодарение на подложките с висока устойчивост на скъсване |
| Вътрешен слой | PVC |
| Подложка | текстилна подложка |
| Външен слой | NBR с надлъжни защитни ребра |
| Цвят | черен |
| Температура min. | -20 °C |
| Температура max. | 100 °C |
| Течности | вода въздух масло бензин |



Указание

подходящо и за въздух, масло, бензин

Артикул

| Обозначение | Цол | Вътрешен Ø (mm) | Дебелина на стената (mm) | Работно налягане (bar) | Дължина на ролката (m) |
|-----------------|--------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| AGRI WAS 19 LR | 3/4" | 19 | 1,5 | 25,0 | 100 |
| AGRI WAS 25 LR | 1" | 25 | 1,5 | 25,0 | 100 |
| AGRI WAS 32 LR | 1.1/4" | 32 | 1,5 | 20,0 | 100 |
| AGRI WAS 38 LR | 1.1/2" | 38 | 1,5 | 16,0 | 100 |
| AGRI WAS 52 LR | 2" | 52 | 2,0 | 16,0 | 100 |
| AGRI WAS 65 LR | 2.1/2" | 65 | 2,0 | 16,0 | 100 |
| AGRI WAS 76 LR | 3" | 75 | 2,5 | 16,0 | 100 |
| AGRI WAS 90 LR | 3.1/2" | 90 | 2,5 | 16,0 | 100 |
| AGRI WAS 102 LR | 4" | 102 | 2,5 | 16,0 | 100 |
| AGRI WAS 127 LR | 5" | 127 | 3,0 | 16,0 | 100 |
| AGRI WAS 152 LR | 6" | 152 | 3,0 | 16,0 | 100 |

BD = работно налягане