

# BKR BH NB RD

Пробков кран за перфоратор

**HANSA FLEX**

## Свойства

<b>Диапазон на използване</b>	за подаване на въздух под налягане на строежи, компресори, гъвкави тръбопроводи и чукове.
<b>Съединение 1</b>	външна резба BSP цилиндрична
<b>Съединение 2</b>	кръгла външна резба
<b>Стандарт</b>	DIN 20030
<b>Обем на доставката</b>	с месингова пробка и лост от темперован чугун
<b>Температура min.</b>	-15 °C
<b>Температура max.</b>	80 °C
<b>Течности</b>	въздух под налягане
<b>Материал</b>	темперован чугун
<b>Повърхностно защитно покритие</b>	с галванично покритие



## Указание

входяща резба с контрагайка SW 32/41

кранове за перфоратор DIN 20030 без ограничител на лоста, без обезвъздушаване.

## Описание

Самоуплътняващ се, под налягане конусообразната пробка се притиска към корпуса и уплътнява крана. Така не се получава износване на уплътнението.

## Артикул

Обозначение	DN*	G1	G2	h (mm)	l (mm)	SW (mm)	Работно налягане bar
<b>BKR BH NW 20 NB 32 RD</b>	12	G 3/4" -14	Rd 32 x 1/8"	95	140	32	PN 10
<b>BKR BH NW 25 NB 32 RD</b>	16	G 1" -11	Rd 32 x 1/8"	95	120	36	PN 10

DN = номинален диаметър, номинална ширина – G1 + G2 = резба на съединения 1+2 – SW = ширина на ключа