

# INDU WAS SD

Смукателен и напорен маркуч за вода

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                        |   |
|------------------------|---|
| Диапазон на използване | смукателни и напорни системи с ниско налягане<br>промишлен и строителен отрасъл             |
| Стандарт               | ISO 1307  |
| Вътрешен слой          | естествен и синтетичен гума   |
| Подложка               | много устойчива на скъсване, синтетична<br>текстилна подложка и спирала от стоманена<br>тел |
| Външен слой            | синтетична гума   |
| Цвят                   | черен   |
| Температура min.       | -25 °C  |
| Температура max.       | 70 °C   |
| Течности               | вода  |



## Артикул

| Обозначение          | Цол    | Вътрешен<br>Ø<br>(mm) | Външен<br>Ø<br>(mm) | Дебелина на<br>стената<br>(mm) | Работно<br>налягане<br>(bar) | Разрушаващо<br>налягане<br>(bar) | Вакум<br>(bar) | Радиус на<br>огъване мин.<br>(mm) | Дължина на<br>ролката<br>(m) |
|----------------------|--------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------|
| INDU WAS 25-5 SD     | 1"     | 25,4                  | 35                  | 5,0                            | 10,0                         | 30                               | 0,93           | 153                               | 40                           |
| INDU WAS 32-5 SD     | 1.1/4" | 32,0                  | 42                  | 5,0                            | 10,0                         | 30                               | 0,93           | 192                               | 40                           |
| INDU WAS 38-5 SD     | 1.1/2" | 38,0                  | 48                  | 5,0                            | 10,0                         | 30                               | 0,93           | 228                               | 40                           |
| INDU WAS 45-5 SD     | 1.3/4" | 44,5                  | 55                  | 5,0                            | 10,0                         | 30                               | 0,93           | 267                               | 40                           |
| INDU WAS 51-5.5 SD   | 2"     | 51,0                  | 62                  | 5,5                            | 10,0                         | 30                               | 0,93           | 306                               | 40                           |
| INDU WAS 63-6 SD     | 2.1/2" | 63,5                  | 75                  | 6,0                            | 10,0                         | 30                               | 0,93           | 381                               | 40                           |
| INDU WAS 70-8 SD     | 2.3/4" | 70,0                  | 86                  | 8,0                            | 10,0                         | 30                               | 0,93           | 420                               | 40                           |
| INDU WAS 76-6.5 SD   | 3"     | 75,0                  | 89                  | 7,0                            | 10,0                         | 30                               | 0,93           | 458                               | 40                           |
| INDU WAS 102-6.5 SD  | 4"     | 101,6                 | 115                 | 6,5                            | 10,0                         | 30                               | 0,93           | 610                               | 40                           |
| INDU WAS 127-8.5 SD  | 5"     | 127,0                 | 144                 | 8,5                            | 10,0                         | 30                               | 0,93           | 762                               | 40                           |
| INDU WAS 152-8.5 SD  | 6"     | 152,4                 | 169                 | 8,5                            | 10,0                         | 30                               | 0,93           | 915                               | 40                           |
| INDU WAS 203-10.5 SD | 8"     | 203,2                 | 224                 | 10,5                           | 10,0                         | 30                               | 0,93           | 1219                              | 40                           |
| INDU WAS 254-16 SD   | 10"    | 254,0                 | 275                 | 16,0                           | 10,0                         | 30                               | 0,93           | 1524                              | 40                           |