KT MM
Сферичен наконечник

HANSA FLEX

Свойства

Диапазон на използване	на строежи, в минното дело и при изграждане на тунели
Съединение 1	уплътняващ конус
Форма на уплътнение 1	външен конус
Съединение 2	съединение за маркучи
Стандарт	DIN 8537 / 20 033
Температура min.	-40 °C
Температура max.	95 °C
Течности	въздух под налягане, вода
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



Указание

Сферичните наконечници са без осигурителен борт
KT19MM-PH за хидравлично запресоване със запресоваща втулка.
Сферични наконечници с конус 1:3 с допълнително уплътняване с кръгло уплътнение.

Артикул

Обозначение	за маркуч ID (mm)	Дължина (mm)	b (mm)	Конус	Работно налягане bar
KT 10 MM	10	78	28	1:3	PN 25
KT 10 MM-2	10	70	24	1:4	PN 25
KT 13 MM	13	80	28	1:3	PN 25
KT 13 MM-2	13	79	24	1:4	PN 25
KT 15 MM	15	80	28	1:3	PN 25
KT 15 MM-2	15	79	24	1:4	PN 25
KT 19 MM	19	80	28	1:3	PN 25
KT 19 MM-2	19	80	24	1:4	PN 25
KT 19 MM-PH	19	80	28	1:3	PN 25
KT 25 MM	25	90	33	1:3	PN 25
KT 25 MM-2	25	85	30	1:3	PN 25
KT 25 MM-3	25	85	29	1:3	PN 25
KT 32 MM	32	120	40	1:3	PN 25
KT 35 MM	35	125	35	1:3	PN 25
KT 38 MM	38	125	48	1:3	PN 25
KT 42 MM	42	130	57	1:3	PN 25
KT 50 MM	50	140	68	1:3	PN 25
KT 53 MM	53	140	68	1:3	PN 25
KT 75 MM	75	189	98	1:3	PN 25

Принадлежности

UEM KT	Холендрова гайка за сферични накрайници
UEM KT RD	Холендрова гайка за сферични накрайници

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.