

Свойства

| | |
|-----------------------|---|
| Особени белези | много гъвкав и здрав без LABS, разделителни средства и греси ниско съпротивление при преминаване |
| Вътрешен слой | черен, без пори, гладък вътрешен слой EPDM |
| Подложка | синтетични влакна |
| Външен слой | EPDM не чувствителен на озон и UV облъчване |
| Цвят | черен |
| Температура min. | -40 °C |
| Температура max. | 95 °C |
| Температурен диапазон | температурни пикове до 110°C |
| Течности | вода |



Указание

Работното налягане се отнася към температурата в помещението

Артикул

| Обозначение | Цол | Вътрешен Ø (mm) | Дебелина на стената (mm) | Работно налягане (bar) | Радиус на огъване мин. (mm) | Дължина на ролката (m) |
|-------------------|--------|-----------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| WAS 10-3.5 STRAHL | 3/8" | 10 | 3,5 | 20,0 | 60 | 50 |
| WAS 13-3 STRAHL | 1/2" | 13 | 3,0 | 20,0 | 80 | 40 |
| WAS 16-3.5 STRAHL | 5/8" | 16 | 3,5 | 20,0 | 100 | 40 |
| WAS 19-4 STRAHL | 3/4" | 19 | 4,0 | 20,0 | 120 | 40 |
| WAS 25-4.5 STRAHL | 1" | 25 | 4,5 | 20,0 | 150 | 40 |
| WAS 32-6 STRAHL | 1.1/4" | 32 | 6,0 | 20,0 | 200 | 50 |