

UEM KT RD

Холендрова гайка за сферични накрайници

HANSA FLEX

Свойства

Диапазон на използване	на строежи, в минното дело и при изграждане на тунели
Съединение 1	кръгла гаечна резба
Стандарт	DIN 8537 / 20 033
Температура min.	-40 °C
Температура max.	95 °C
Течности	въздух под налягане, вода
Материал	темперован чугун
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



Артикул

Обозначение	G1	Дължина (mm)	b (mm)	Средлован отвор Ø (mm)	Работно налягане bar
UEM RD 32	Rd 32 x 1/8"	28	65	23,0	PN 25
UEM RD 32-2	Rd 32 x 1/8"	28	65	27,5	PN 25
UEM RD 38	Rd 38 x 1/8"	33	76	29,0	PN 25
UEM RD 46	Rd 46 x 1/6"	36	86	35,0	PN 25
UEM RD 55	Rd 55 x 1/6"	38	95	42,0	PN 25
UEM RD 62	Rd 62 x 1/6"	44	105	49,0	PN 25
UEM RD 75	Rd 75 x 1/6"	50	137	61,0	PN 25
UEM RD 105	Rd 105 x 1/4"	60	158	-	PN 25

G1 = резба на съединение 1

е принадлежност към следните продукти

KT MM Сферичен наконечник

е резервна част към следните продукти

KT UEM RD Сферичен наконечник с холендрова гайка