

UEM KT

Холендрова гайка за сферични крайници

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|---|
| Диапазон на използване | на строежи, в минното дело и при изграждане на тунели |
| Съединение 1 | гаечна резба BSP |
| Стандарт | DIN 8537 / 20 033 |
| Температура min. | -40 °C |
| Температура max. | 95 °C |
| Течности | въздух под налягане, вода |
| Материал | темперован чугун |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |



Артикул

| Обозначение | G1 | Дължина (mm) | b (mm) | Средлован отвор Ø (mm) | Работно налягане bar |
|-------------|------------|--------------|--------|------------------------|----------------------|
| UEM 3/4 KT | G 3/4" -14 | 23 | 58 | 21,5 | PN 25 |
| UEM 1 KT | G 1" -11 | 28 | 65 | 23,0 | PN 25 |
| UEM 1 L KT | G 1" -11 | 28 | 65 | 27,5 | PN 25 |

G1 = резба на съединение 1

е принадлежност към следните продукти

| | |
|-------|---------------------|
| KT MM | Сферичен наконечник |
|-------|---------------------|

е резервна част към следните продукти

| | |
|--------|--|
| KT UEM | Сферичен наконечник с холендрова гайка |
|--------|--|