

Свойства

| | |
|--------------------------------------|--|
| Диапазон на използване | за подаване на строителен разтвор, бетон и замазка към помпи, пръскащи уреди и почистващи машини |
| Съединение 1 | външна резба BSP цилиндрична |
| Съединение 2 | женска част на куплунга |
| Особени белези | с проверка от TÜV |
| Течности | строителен разтвор, бетон, замазка |
| Материал | стомана темперован чугун |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |



Указание

Размер на типа 25 с един лост, всички останали с 2 лоста.

Внимание: Могат да бъдат сменяни един с друг само еднакви размери на типа!

Артикул

| Обозначение | G1 | Размер на типа | Идент. размер | макс. работно налягане (bar) | Система |
|--------------|--------------|----------------|---------------|------------------------------|-----------|
| MM AG 10/25 | G 1" -11 | 25 | 35,5 | 50 | 22 / 23,5 |
| MM AG 10-X25 | G 1" -11 | X25 | 42,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MM AG 54/35 | G 1,1/4" -11 | 35 | 51,0 | 50 | 22 |
| MM AG 15/42 | G 1,1/2" -11 | 42 | 54,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MM AG 20/50 | G 2" -11 | 50 | 64,0 | 50 | 22 |
| MM AG 25/50 | G 2,1/2" -11 | 50 | 64,0 | 50 | 22 |

Резервни части

MDR Уплътнение за куплунг за строителен разтвор