

Свойства

Диапазон на използване	за подаване на строителен разтвор, бетон и замазка към помпи, пръскащи уреди и почистващи машини
Съединение 1	вътрешни резби BSP цилиндрични
Съединение 2	женска част на куплунга
Особени белези	с проверка от TÜV
Течности	строителен разтвор, бетон, замазка
Материал	стомана темперован чугун
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



Указание

Размер на типа 25 и MMIG10-MA с един лост, всички останали с 2 лоста.
Внимание: Могат да бъдат сменяни един с друг само еднакви размери на типа!

Артикул

Обозначение	G1	Размер на типа	Идент. размер	макс. работно налягане (bar)	Система
MM IG 10/25	G 1" -11	25	35,5	50	22 / 23,5
MM IG 10-MA	G 1" -11	-	38,0	50	май
MM IG 10-X25	G 1" -11	X25	42,0	50	22 / 23,5
MM IG 10/35	G 1" -11	35	51,0	50	22
MM IG 54/35	G 1,1/4" -11	35	51,0	50	22
MM IG 15/35	G 1,1/2" -11	35	51,0	50	22
MM IG 15/42	G 1,1/2" -11	42	54,0	50	22 / 23,5
MM IG 20/50	G 2" -11	50	64,0	50	22
MM IG 25/65	G 2,1/2" -11	65	74,0	25	22 / 23,5

Резервни части

MDR Уплътнение за куплунг за строителен разтвор