
MULTI EPDM

Универсален маркуч

Свойства



Диапазон на използване	аграрна техника строителна промишленост капитално строителство
Особени белези	устойчив на озон, масла и атмосферни условия
Вътрешен слой	EPDM
Подложка	синтетични влакна
Външен слой	хлоропрен гума
Цвят	черен
Температура min.	-40 °C
Температура max.	120 °C

Артикул

Обозначение	Цол	Вътрешен Ø (mm)	Външен Ø (mm)	Дебелина на стената (mm)	Работно налягане (bar)	Разрушаващо налягане (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)
MULTI 13-3.2 EPDM	1/2"	13,0	19,4	3,2	30,0	90	130
MULTI 19-4.2 EPDM	3/4"	19,0	27,4	4,2	25,0	75	190
MULTI 25-4.5 EPDM	1"	25,0	34,0	4,5	20,0	60	250
MULTI 32-5.5 EPDM	1.1/4"	32,0	43,0	5,5	12,0	36	320
MULTI 38-6 EPDM	1.1/2"	38,0	50,0	6,0	12,0	36	380
MULTI 51-8.5 EPDM	2"	50,8	68,0	8,6	7,0	70	510

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.