# MV IG

Куплунг за строителен разтвър, мъжка част IGR

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Диапазон на използване** | за подаване на строителен разтвор, бетон и замазка към помпи, пръскащи уреди и почистващи машини |
| **Съединение 1** | вътрешни резби BSP цилиндрични |
| **Съединение 2** | мъжка част на куплунга |
| **Особени белези** | с проверка от TÜV |
| **Течности** | строителен разтвор, бетон, замазка |
| **Материал** | стомана<br>темперован чугун |
| **Повърхностно защитно покритие** | с галванично покритие |



## Указание

Размер на типа 25 и MMIG10-MA с един лост, всички останали с 2 лоста.

Внимание: Могат да бъдат сменяни един с друг само еднакви размери на типа!

## Артикул

| Обозначение | G1 | Размер на типа | Идент. размер | макс. работно налягане (bar) | Система |
|---|---|---|---|---|---|
| **MV IG 10/25** | G 1" -11 | 25 | 35,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| **MV IG 10-MA** | G 1" -11 | - | 37,5 | 50 | май |
| **MV IG 10-X25** | G 1" -11 | X25 | 41,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| **MV IG 10/35** | G 1" -11 | 35 | 49,5 | 50 | 22 |
| **MV IG 54-X25** | G 1,1/4" -11 | X25 | 41,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| **MV IG 54/35** | G 1,1/4" -11 | 35 | 49,5 | 50 | 22 |
| **MV IG 54/50** | G 1,1/4" -11 | 50 | 63,0 | 50 | 22 |
| **MV IG 15/35** | G 1,1/2" -11 | 35 | 49,5 | 50 | 22 |
| **MV IG 15/42** | G 1,1/2" -11 | 42 | 53,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| **MV IG 15/50** | G 1,1/2" -11 | 50 | 63,0 | 50 | 22 |
| **MV IG 20/35** | G 2" -11 | 35 | 49,5 | 50 | 22 |
| **MV IG 20/50** | G 2" -11 | 50 | 63,0 | 50 | 22 |
| **MV IG 25/50** | G 2,1/2" -11 | 50 | 63,0 | 50 | 22 |
| **MV IG 25/65** | G 2,1/2" -11 | 65 | 73,0 | 25 | 22 / 23,5 |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*