

### Свойства

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Диапазон на използване        | за подаване на строителен разтвор, бетон и замазка към помпи, пръскащи уреди и почистващи машини |
| Съединение 1                  | вътрешни резби BSP цилиндрични   |
| Съединение 2                  | мъжка част на куплунга   |
| Обособени белези              | с проверка от TÜV  |
| Течности                      | строителен разтвор, бетон, замазка   |
| Материал                      | стомана<br>темперован чугун  |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие  |



### Указание

Размер на типа 25 и MMIG10-MA с един лост, всички останали с 2 лоста.

Внимание: Могат да бъдат сменяни един с друг само еднакви размери на типа!

### Артикул

| Обозначение  | G1           | Размер на типа | Идент. размер | макс. работно налягане (bar) | Система   |
|--------------|--------------|----------------|---------------|------------------------------|-----------|
| MV IG 10/25  | G 1" -11     | 25             | 35,0          | 50                           | 22 / 23,5 |
| MV IG 10-MA  | G 1" -11     | -              | 37,5          | 50                           | май       |
| MV IG 10-X25 | G 1" -11     | X25            | 41,0          | 50                           | 22 / 23,5 |
| MV IG 10/35  | G 1" -11     | 35             | 49,5          | 50                           | 22        |
| MV IG 54-X25 | G 1,1/4" -11 | X25            | 41,0          | 50                           | 22 / 23,5 |
| MV IG 54/35  | G 1,1/4" -11 | 35             | 49,5          | 50                           | 22        |
| MV IG 54/50  | G 1,1/4" -11 | 50             | 63,0          | 50                           | 22        |
| MV IG 15/35  | G 1,1/2" -11 | 35             | 49,5          | 50                           | 22        |
| MV IG 15/42  | G 1,1/2" -11 | 42             | 53,0          | 50                           | 22 / 23,5 |
| MV IG 15/50  | G 1,1/2" -11 | 50             | 63,0          | 50                           | 22        |
| MV IG 20/35  | G 2" -11     | 35             | 49,5          | 50                           | 22        |
| MV IG 20/50  | G 2" -11     | 50             | 63,0          | 50                           | 22        |
| MV IG 25/50  | G 2,1/2" -11 | 50             | 63,0          | 50                           | 22        |
| MV IG 25/65  | G 2,1/2" -11 | 65             | 73,0          | 25                           | 22 / 23,5 |