

# MV TUELLE

Куплунг за строителен разтвор, мъжка част с накрайник за маркуч

**HANSA FLEX**

## Свойства

Диапазон на използване	за подаване на строителен разтвор, бетон и замазка към помпи, пръскащи уреди и почистващи машини
Съединение 1	съединение за маркучи
Съединение 2	мъжка част на куплунга
Особени белези	с проверка от TÜV
Течности	строителен разтвор, бетон, замазка
Материал	стомана темперован чугун
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



## Указание

Размер на типа 25 и MMIG10-MA с един лост, всички останали с 2 лоста.

Внимание: Могат да бъдат сменяни един с друг само еднакви размери на типа!

## Артикул

Обозначение	за маркуч ID (mm)	Размер на типа	Идент. размер	макс. работно налягане (bar)	Система
MV TUELLE 25	25	25	35,0	50	22 / 23,5
MV TUELLE-X25	25	X25	41,0	50	22 / 23,5
MV TUELLE 35	35	35	49,5	50	22
MV TUELLE 38	38	35	49,5	50	22
MV TUELLE 42	42	42	53,0	50	22 / 23,5
MV TUELLE 50	50	50	63,0	50	22
MV TUELLE 65	65	65	73,0	25	22 / 23,5