

Свойства

| | |
|------------------------|--|
| Диапазон на използване | уреди за транспортиране на гранулат промишлени прахосмукачки |
| Особени белези | висока устойчивост на износване гъвкав устойчив на масло и бензин гладък канал за преминаване, устойчив на вакуум |
| Вътрешен слой | полиуретан |
| Подложка | вставна спирала от стоманена тел |
| Външен слой | полиуретан |
| Цвят | прозрачен |
| Температура min. | -40 °C |
| Температура max. | 90 °C |
| Течности | гранулати въздух вода |



Указание

дебелина на стената между спиралите 1,45 мм

Допълнителна информация

- антистатичен по TRBS 2153 / директива 94/9/EG//Atex95
- повърхностно съпротивление < 10 високо 9 Ohm
- трудно възпламеним по DIN 4102 B1 за дървопреработвателната промишленост
- устойчив на микроби за уреди за косене на трева или прахосмукачки за шума

Артикул

| Обозначение | Цол | Вътрешен Ø (mm) | Външен Ø (mm) | BD* при 20°C (bar) | Вакум (bar) | Радиус на огъване мин. (mm) | Тегло за м (kg) | Дължина на ролката (m) |
|-------------|--------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|
| POLY 25 H | 1" | 25 | 33 | 4,1 | 0,94 | 37 | 0,290 | 10 / 15 |
| POLY 40 H | 1.1/2" | 40 | 49 | 3,0 | 0,84 | 60 | 0,490 | 10 / 15 |
| POLY 45 H | 1.3/4" | 45 | 55 | 3,0 | 0,83 | 80 | 0,550 | 10 / 15 |
| POLY 50 H | 2" | 50 | 61 | 2,9 | 0,80 | 75 | 0,710 | 10 / 15 |
| POLY 60 H | 2.1/2" | 60 | 70 | 2,5 | 0,75 | 90 | 0,840 | 10 / 15 |
| POLY 100 H | 4" | 100 | 112 | 1,5 | 0,45 | 150 | 1,480 | 10 / 15 |
| POLY 110 H | 4.3/8" | 110 | 121 | 1,3 | 0,45 | 165 | 1,610 | 10 / 15 |
| POLY 120 H | 5" | 120 | 131 | 1,3 | 0,31 | 180 | 1,750 | 10 / 15 |
| POLY 125 H | 5" | 125 | 138 | 1,3 | 0,31 | 187 | 1,910 | 10 / 15 |
| POLY 150 H | 6" | 150 | 163 | 1,0 | 0,25 | 225 | 2,290 | 10 / 15 |
| POLY 200 H | 8" | 200 | 215 | 0,7 | 0,19 | 300 | 3,300 | 10 / 15 |

BD = работно налягане