POLY XL

Полиуретанов изсмукващ транспортиращ маркуч



Свойства

Диапазон на използване	аграрна техника промишлен и строителен отрасъл
Особени белези	висока устойчивост на износване гъвкав устойчив на масло и бензин гладък канал за преминаване, устойчив на вакуум
Вътрешен слой	полиуретан
Подложка	вставна спирала от стоманена тел
Външен слой	полиуретан
Цвят	прозрачен
Температура min.	-40 °C
Температура max.	90 °C
Течности	чакъл житни култури пясък и т.н.

Указание

дебелина на стената между спиралите 2,5 мм

Допълнителна информация

- антистатичен по TRBS 2153 / директива 94/9/EG//Atex95
- повърхностно съпротивление < 10 високо 9 Ohm
- трудно възпламеним по DIN 4102 B1 за дървопреработвателната промишленост
- устойчив на микроби за уреди за косене на трева или прахосмукачки за шума

Артикул

Обозначение	Цол	Вътрешен Ø (mm)	Външен Ø (mm)	BD* при 20°C (bar)	Вакум (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)	Тегло за м (kg)	Дължина на ролката (m)
POLY 40 XL	1.1/2"	40	50	4,2	0,95	160	0,830	10 / 15
POLY 50 XL	2"	50	61	3,8	0,95	200	1,040	10 / 15
POLY 75 XL	3"	75	87	2,7	0,95	300	1,500	10 / 15
POLY 100 XL	4"	100	115	1,9	0,90	400	2,600	10 / 15
POLY 125 XL	5"	125	140	1,5	0,90	500	3,440	10 / 15
POLY 150 XL	6"	150	167	1,3	0,85	600	4,130	10 / 15

BD = работно налягане

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.