

# PVC ANTI AB PU

Смукателен и транспортиращ маркуч от PVC

**HANSA FLEX**

## Свойства

Диапазон на използване	строителна промишленост аграрна техника
Особени белези	устойчив на атмосферни влияния много устойчив на износване гъвкав
Вътрешен слой	полиуретан
Подложка	твърда спирала от PVC
Външен слой	полиуретан
Цвят	зелен металик
Температура min.	-25 °C
Температура max.	55 °C
Течности	житни култури цимент чакъл гранулати



## Артикул

Обозначение	Цол	Вътрешен Ø (mm)	Дебелина на стената (mm)	BD* при 20°C (bar)	Вакум (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)	Дължина на ролката (m)
PVC ANTI AB 63-6 PU	2.1/2"	63	5,5	4,0	0,7	250	30 / 50
PVC ANTI AB 76-6.5 PU	3"	76	6,7	4,0	0,7	300	30 / 50
PVC ANTI AB 102-7 PU	4"	102	8,5	3,0	0,7	400	30 / 50
PVC ANTI AB 127-8 PU	5"	127	9,5	2,5	0,7	510	30
PVC ANTI AB 152-9 PU	6"	152	11,0	2,0	0,7	610	20

BD = работно налягане